



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH
Gneisenauallee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Numéros D'enregistrement:

N° Fiche Technique de la Boîte: 11150640MAJ6FN00 / 000001	Date d'approbation: 23.04.2025
N° de Norme de Paletisation: N00059 / 000008	Date d'émission: 25.07.2025
Code Matériel: 11150640MAJ6FN00	Type de boîte: ACEITE 1/4L 8OZ
Produit: BOTØ 64/111,5 A.C.GENERICA NEGRA_GYBA_G1	

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS TECHNIQUES		CORPS	FOND FABRICANT INF	FOND FABRICANT SUP
		11152010MAJ600	00000640B532BA00	00000640B532GY00
COMPOSANT		Fer Blanc Électrolytique	Fer Blanc Électrolytique	Fer Blanc Électrolytique
EPAISSEUR		0,21 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01	0,22 mm ± 0,01
COUCHE ÉTAİN		Intérieur 1,40 g/m ² Extérieur 1,40 g/m ²	Intérieur 2,00 g/m ² Extérieur 2,00 g/m ²	Intérieur 2,00 g/m ² Extérieur 2,00 g/m ²
DURETÉ		TS275-BA (SR T57 BA) B0	TS275-BA (SR T57 BA) B0	TS275-BA (SR T57 BA) B0
PROFILE		Retreint Non Bordon Lisse	Simple Sans Gradin (BA)	Trou de Cap / Position de l'Anse Profile Traditionnel / Sans
Vernis poids pelliculé sèche	TRAITEMENT	LE02	B532	B532
	INTÉRIEUR	Polyester Or (1C) BPANI	Polyester Or (1C) BPANI	POLIELSTER ORO (1P) BPANI
	EXTÉRIEUR	Lithographié	Epoxi Modifié Incolore (1C)	Epoxi Modifié Incolore (1C)

--	--	--	--

Soudure	Soudure électrique type SUPERWIMA de Soudronic.	Gomme	Caoutchouc base eau.
Protection Intérieure	Polyester Incolore	Protection Extérieur	Incolore Modifié.

Impression	Selon les preuves d'impression approuvées par client.
------------	---

PARAMÈTRES SERTISSAGE (mm)		SPECIFICATIONS DIMENSIONNELLES DES CORPS (mm)		SPECIFICATIONS DIMENSIONNELLES DES FONDS (mm)					
Paramètres de référence		A: Hauteur du serti 2,60 ± 0,20		Largeur x Long 46,20 x 64,50		Hauteur de boîte 108,00 ± 0,30		Poids boîte vide 52,2 G +/- 3,1	
E: Épaisseur du serti 1,22 ± 0,10		Gc: Crochets corps 1,75 ± 0,20		INF		SUP			
Gt: Crochets fond 1,85 ± 0,20		S: Croisure 1,10 min.		55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
Paramètres critiques		Corps-crochet Buttage 70 - 95 % max		55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
Ondulation 0 - 40 % max		Compacité 80 % min.		55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
		Superposition 50 % min.		55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39		1,85 x 1,75	
				55,15 x 73,35		45,09 x 63,39			

Observations	Thickness & tin tolerance, steel type owing EN 10202:2022 regulation. Intended use food contact material. Tinplate metal packaging described in terms of following food segments at the end of product description: Gx= Inner BPANI Coating Ax: Outer-Inner BPANI Coating (in compliance with regulation (EU) 2024/3190) G0-A0 Dry products/ G1-A1 Low acidity-low sulfurant/ G2-A2 Medium acidity-Medium sulfurant/ G3-A3 High acidity- High sulfurant/ G4-A4 Special foods: very high acidity (aceticacid#)-high sulfurant Inside warehousing at room temperature about 25°C/RH 60%. Avoid long-term exposition to solar light
--------------	---

	Spécifications d'Emballage			
	Nombre de Ffiles (Couvercle/Sacs):	10	Unités / Ffiles (Total/Sacs):	340
	Unités / Palette:			3.400
	Dimensions d'emballage (Largeur x Long x Haut)	Largeur 1.120	Longueur 1.420	Hauteur 1.202
Poids total de palette				190 Kg