



Auxiliar Conservera, S.A.
Ctra. Torrealta, S/N
30500 MOLINA DE SEGURA
(Murcia - Spain)

Auxiliar Conservera América, S.A.
Avda. Golfo de Arauco, n° 3604
Parque Industrial Coronel
(Concepción - Chile)

AC Deutschland GmbH
Gneisenauallee 20
44329 Dortmund
(Germany)

Números de Registro:

N° Ficha Bote:
21301550B478FN00 / 000006

Fecha de Aprobación:
23.11.2023

N° Ficha Norma:
N00479 / 000011

Fecha de Emisión:
29.11.2023


Código de Material:
21301550B478FN00

Tipo de Envase:
3 LT

Producto:
BOTØ 155/213,0 O/O_(P)_GA_(B)_T.NEG_G1

FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS TECNICAS		CUERPO	TAPA INFERIOR	TAPA SUPERIOR	
		21304880B47800	00001550B467BA00	00001550B468GA01	
COMPONENTE		Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	Hojalata Electrolítica	
ESPESOR		0,24 mm ± 0,01	0,26 mm ± 0,01	0,27 mm ± 0,01	
ESTAÑADO		Interior 2,00 g/m²	Exterior 2,00 g/m²	Interior 5,60 g/m²	Exterior 2,80 g/m²
TEMPER		TS275-BA (SR)	TS275-BA (SR)	TH415-CA (SR)	
PERFIL		Apilable Bordón	No Panelado	Goyete / Posición del Asa Tradíc + Aire. / Vertic.	
Barnizado peso película seca	TRATAMIENTO	B478		B468	
	INTERIOR	POLIESTER ORO (1P) BPANI		POLIESTER ORO (1P) BPANI	
	EXTERIOR	EPOXIFENOLICO ORO (1P)		EPOXIFENOLICO ORO (1P)	
	Código	Texto	Composición	Color	Peso
ASA	10386	ASA NEGRA COD. AC-1682	Polipropileno	Negro	4,4 G
TAPON	10982	TAPONES AIR 1020 TRANSPARENTES	Polietileno/EVA	Negro	2,300 G
Soldadura	Soldadura eléctrica Superwima de Soudronic.		Compuesto Sellante	Caucho base agua.	
Protección Interior	Poliéster termoplástico blanco.		Protección Exterior	Incoloro Modificado.	
Litografía					

PARAMETROS DEL CIERRE (mm)		DIMENSIONES DEL CUERPO (mm)		Peso envase vacío 291 G +/- 11,6	
Parámetros de referencia		Ancho x Largo Altura envase			
		109,00 x 163,00 209,00 ± 0,50			
A: Altura cierre 3,00 ± 0,20		DIMENSIONES DE LA/S TAPA/S (mm)			
E: Espesor cierre 1,43 ± 0,10		Ancho x Largo Medida cubeta Altura rebordeo Profundidad cubeta Peso goma (mg) Presión de pico (Kg/cm²) Presión de contrapico (Kg/cm²)			
Gc: Gancho cuerpo 1,95 ± 0,20		INF 119,06 x 173,38 107,40 x 161,80 2,00 x 2,05 3,32 220,0 ≥ 0,0 ≥ 0,0			
Gt: Gancho tapa 2,25 ± 0,20		SUP 119,06 x 173,38 107,40 x 161,80 2,00 x 2,05 3,32 220,0 ≥ 0,0 ≥ 0,0			
S: Solape 1,22 min.		Resistencia axial: > 950 kgf		Capacidad (ml)	
Parámetros críticos		Resistencia radial: > 0,5 bar		3.300,0	
Penetración 70 - 95 % max		Medidas F.D.A.: 608 x 405 x 803			
Ondulación 0 - 40 % max					

Observaciones Thickness & tin tolerance, steel type owing EN 10202:2001 regulation.
Intended use food contact material. Tinplate metal packaging described in terms of following food segments at the end of product description:
G0 Dry products/ G1 Low acidity-low sulfurant/ G2 Medium acidity-Medium sulfurant/ G3 High acidity- High sulfurant/ G4 Special foods: very high acidity (acetic acid#)-high sulfurant
Inside warehousing at room temperature about 25°C/RH 60%. Avoid long-term exposition to solar light

	Especificaciones Embalaje				
	N° Filas (Tapas/Bolsa):	6	Unidades/Fila (Total/Bolsas):	63	Unidades/Palet:
					378
	Dimensiones Embalaje (Ancho x Largo x Alto)	Ancho 1.120	Largo 1.420	Alto 1.372	Peso palet completo 122 Kg